



drucken

schließen



Amphitech PTU 101 S



Notruftelefon mit Freisprechverbindung, vandalismusgeschützt:

- in behindertengerechter Ausführung
- mit einer programmierbaren Direktruftaste.

Das Notruftelefon PTU 101 S kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Notruftelefon

Technische Daten

- 1 Direktruftaste mit programmierbaren Rufnummern
(Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **4 Rufnummern**)
- Piktogrammanzeige (beleuchtet) zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Ausgabe von Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung)
- 1 zwangsgesteuerter, potentialfreier Kontakt (zur Ansteuerung externer Elemente, z.B. Kamera)
- Automatischer Testruf
(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Teststufe)
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
- Spannungsversorgung 10 bis 30 V DC
- Stromaufnahme max. 350 mA
- Information „Netzspannungsausfall“ bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
- Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (Amphitech Leitstand ORA zur Entgegennahme und Verwaltung der Teststufe)
- Aufputzmontage
- Abmessungen: 180 x 95 x 30 mm
- Schutzgrad: IP 55 – IK 08
- Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss



Optionen und Zubehör



- Spannungsversorgung BAS 1202 - mit Akku, mit Information „Netzspannungsausfall“
- Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information „Netzspannungsausfall“